



Светильник **светодиодный** **пылевлагозащищённый с** **ИК-Д, 12W, 900Lm, 4000K,** **AL3006 Feron**

Артикул 29610

В наличии **1 шт.**

Склад МО Одинцово **1 шт.**

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	12
Степень защиты, IP	IP65
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	900
Цветовая температура, K	4000
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	200 - 240
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	2
Количество светодиодов	15
Пульсация светового потока не более	5
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от -40 до +40
Тип установки	Накладной
Материал рассеивателя	Пластик
Длина, mm	135
Ширина, mm	135
Высота, mm	50
Световой поток светодиодов, Lm	900
Цвет корпуса	Белый
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Форма светильника	Круг
Подсветка (Административное и коммерческое освещение)	Нет
Тип датчика (Административное и коммерческое освещение)	Датчик движения
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение)	Пластик

