



Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Green (Уценка, 1 битый пиксель). GKGD

Артикул P10 O Green Уценка

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Расстояние связи, м	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости ..	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/4
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Срок службы часов, не менее	50 000
Цвет свечения	Зеленый
Шаг пикселя, мм	10
Плотность пикселя, pix/m2	10 000
Конфигурация пикселя	1G
Тип светодиода	SMD3528
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	313
Разрешение модуля, мм	32*16
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m2	1600
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB12
Напряжение, VDC	4,8-5,5
Максимальное потребление, w/m2	313
Среднее потребление, w/m2	100-120
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита
 Рабочий диапазон температур, С

от -40 до +80

Рабочий диапазон влажности, %

10-85
