



**Светодиодный**  
**светильник ДВО-6012 Oral**  
**36w 6500K IP40 230V**  
**595x19mm 370mA ФАЗА**

Артикул 5034525

**В наличии**      **0 шт.**

**Характеристики**

Производитель .....	ФАЗА
Мощность, W .....	36
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	3000
Цветовая температура, K .....	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	175-265
Индекс цветопередачи, RA .....	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от +1 до +40
Срок службы часов .....	25 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.95
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники) .....	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	50-60
Потребляемый ток, A .....	0.15
Световой поток, Lm .....	3000
Тип установки .....	Универсальный
Материал рассеивателя .....	Полистирол
Источник света .....	SMD2835
Рабочий ток светодиодов, mA .....	360
Материал корпуса .....	Сталь
Длина, mm .....	595
Ширина, mm .....	595
Высота, mm .....	19
Цвет корпуса .....	Белый
Форма светильника .....	Квадрат
Цвет свечения (Административное и	

