



Светодиодный
светильник ONE AL140
трековый однофазный на
шинопровод 32W 4000K
Feron

Артикул 41614

В наличии 0 шт.

Характеристики



Производитель	Feron
Мощность, W	32
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	2880
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) . .	170-265
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-20 - +40
Срок службы часов	50 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	1
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Тип установки	На шинопровод
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	75
Ширина, mm	75
Высота, mm	170
Цвет корпуса	Черный
Ширина упаковки, mm	94
Высота упаковки, mm	230
Вращение по горизонтальной оси, °C	360
Вращение по вертикальной оси, °C	90
Цвет свечения	Белый
Тип крепления	На шинопровод
Вес изделия с упаковкой, г	300
Глубина упаковки, мм	80
Тип LED	COB
Светильник поворотный/неповоротный	поворотный
Тип подключения	однофазный

