



Светильник светодиодный пылевлагозащищенный PWP-C3 600 20w 4000K Jazzway

Артикул 5039308

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Jazzway
Мощность, W	20
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	2320
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	196-264
Индекс цветопередачи, RA	85
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -20 до +40
Срок службы часов	40 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.9
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ2
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	96
Материал рассеивателя	Опаловый поликарбонат
Источник света	SMD2835
Тип установки	Накладной
Материал корпуса	Алюминий/поликарбонат
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.4
Длина, mm	600
Ширина, mm	71
Высота, mm	45
Цвет корпуса	Белый
Функции	Неповоротный

