



Неоновая лента LS721 144SMD(2835)/м 12Вт/м 220V IP67, длина 50м, красный Feron

Артикул 32712

В наличии 79 м.

Склад Кемерово 79 м.

Характеристики

Производитель	Feron
Напряжение, V (Светодиодные ленты)	220
Степень защиты, IP (Светодиодные ленты)	67
Температура эксплуатации, °C (Светодиодные ленты)	от -40 до +40
Длина изделия, м	50
Цвет свечения (Светодиодные ленты)	Красный
Мощность, W	12
Кол-во светодиодов на метр	144
Тип светодиода (Ленты светодиодные)	SMD 2835
Вес, g (Ленты светодиодные)	400
Частота сети, Hz (Ленты светодиодные)	50



LS721
НЕОНОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V

Feron

LS720	VS	LS721
размер 10ммx10мм		размер 2,5ммx7,5мм
мощность на 1 м ленты 9W/м		мощность на 1 м ленты 12W/м
количество светодиодов 120/SMD2835		количество светодиодов 144/SMD2835
цветопередача 3300K, 4500K, теплый, белый, красный, синий		цветопередача 3000K, 4500K, белый, красный, синий

Монтаж и подключение:

1. Подключение ленты к электросети осуществляется с помощью сетевого вилки СМД/Транзит и клеммной коробки.
 2. Коннектор LS721 используется для монтажа ленты в клеммной коробке.
 3. Сетевую вилку LS721 крепят в клеммной коробке.
 4. Для соединения отдельных лент используют соединитель LS720 и работаете с осторожностью.
 5. Для подключения сгибать ленту можно, сгибая-загибая, используя скрепки или же LS763, LS764 (приобретаются отдельно).

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):