



Светильник пылевлагозащищенные PWP-C4 1200 36w 4000K Jazzway

Артикул 5017672

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Jazzway
Мощность, W	36
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	3200
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	196-264
Индекс цветопередачи, RA	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -20 до +40
Срок службы часов	35 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.9
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ2
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Потребляемый ток, A	0.14
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	92
Материал рассеивателя	Опаловый поликарбонат
Источник света	SMD2835
Тип установки	Накладной
Материал корпуса	Поликарбонат
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.235
Длина, mm	1200
Ширина, mm	38
Высота, mm	28,5
Цвет корпуса	Белый
Функции	Неповоротный
Цвет свечения	Нейтральный белый

