



Светильник светодиодный фасадный PWL-245110/24D 2x9w 3000K GR IP65 Jazzway

Артикул 5033146

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Jazzway
Мощность, W	18
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1440
Цветовая температура, K	3000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	30
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	200-240
Индекс цветопередачи, RA	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -30 до +50
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.5
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	18
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Источник света	SMD2835
Тип установки	Накладной
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	1
Длина, mm	300
Ширина, mm	173
Высота, mm	104
Цвет корпуса	Серый
Функции	Неповоротный
Цвет свечения	Теплый белый
Форма светильника	Цилиндр