



# Светильник светодиодный фасадный PWL-245110/24D 2x9w 3000K GR IP65 Jazzway

Артикул 5033146

**В наличии**      **0 шт.**

## Характеристики

Производитель .....	Jazzway
Мощность, W .....	18
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	1440
Цветовая температура, K .....	3000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	30
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	200-240
Индекс цветопередачи, RA .....	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -30 до +50
Срок службы часов .....	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.5
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Класс защиты (Промышленные светильники) .....	1
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	18
Материал рассеивателя .....	Закаленное стекло
Источник света .....	SMD2835
Тип установки .....	Накладной
Материал корпуса .....	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	1
Длина, mm .....	300
Ширина, mm .....	173
Высота, mm .....	104
Цвет корпуса .....	Серый
Функции .....	Неповоротный
Цвет свечения .....	Теплый белый
Форма светильника .....	Цилиндр