



Светильник Wheel 101-230-740-D60 Ферекс

Артикул 101-230-740-D60

В наличии 1 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	230
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	36800
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	60
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	220
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-40 - +50
Срок службы часов	100 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Refond
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У2
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Материал рассеивателя	ПММА (полиметилметакрилат)
Тип установки	Подвесной
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	5
Длина, mm	350
Ширина, mm	350
Высота, mm	200
Функции	Неповоротный
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма светильника	Круг

