



Модуль светодиодный Outdoor P3,076 SMD1415 RGB (320*160mm) GKGD

Артикул P3,076 Outdoor RGB

В наличии **1 шт.**

Склад МО Единцово 1 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
 Тип светодиода RGB
 Температура хранения, С от -20 до +60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура Регулируется программным обеспечением

Цвет свечения RGB

Шаг пикселя, мм 3,076

Плотность пикселя, pix/m2 105 618

Конфигурация пикселя 1R1G1B

Размер модуля, мм 320*160

Вес модуля, г 465

Разрешение модуля, мм 32*16

Количество модулей в м2 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 3

Яркость, cd/m2 5500

Угол обзора 160/140

Интерфейс HUB75E

Напряжение, VDC 4.8-5.5

Максимальное потребление, w/m2 684

Среднее потребление, w/m2 342

Уровень серого 15 bit

Кадров в секунду 60

Частота обновления, Hz 1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, С от -40 до +80

Рабочий диапазон влажности, % 10-85

