



СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ FP 150 100W 5000K 150x55 гpN Faros

Артикул FP 150 100W 5000K

В наличии 0 шт.

Характеристики

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Производитель | Faros |
| Мощность, W | 100 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP66 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 13096 |
| Цветовая температура, K | 5000 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 176-264 |
| Индекс цветопередачи, RA | 70 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | от -40 до +50 |
| Срок службы часов | 105 000 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | УХЛ1 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 1 |
| Материал рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) |
| Тип установки | Консольный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 5 |
| Длина, mm | 604 |
| Ширина, mm | 153 |
| Высота, mm | 80 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Функции | Поворотный |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Форма светильника | Прямоугольник |

