



# Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Red (Уценка, 1 битый пиксель). GKGD

Артикул P10 O Red Уценка

**В наличии**                    **1 шт.**

Склад Красноярск            1 шт.

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Температура хранения, С ..... от -30 до +60  
Влажность при хранении, % ..... 10-95

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет  
Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно  
Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.  
Режим сканирования ..... 1/4  
Частота дефектных точек, менее ..... 0.0001  
Скорость деградации диодов, менее ..... 5%/год  
Соответствие яркости, более ..... 95%  
Срок службы часов, не менее ..... 50 000  
Цвет свечения ..... Красный  
Шаг пикселя, мм ..... 10  
Плотность пикселя, pix/m2 ..... 10 000  
Конфигурация пикселя ..... 1R  
Тип светодиода ..... SMD3528  
Размер модуля, мм ..... 320\*160  
Вес модуля, г ..... 313  
Разрешение модуля, мм ..... 32\*16  
Количество модулей в м2 ..... 19.53  
Минимальное расстояние для просмотра, м ... 10  
Яркость, cd/m2 ..... 1600  
Угол обзора ..... 120/120  
Интерфейс ..... HUB12  
Напряжение, VDC ..... 4,8-5,5  
Максимальное потребление, w/m2 ..... 313  
Среднее потребление, w/m2 ..... 100-120  
Кадров в секунду ..... 60  
Частота обновления, Hz ..... 200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита  
Режимный диапазон температур, С ..... от -30 до +50