



Светильник трековый светодиодный на шинопровод 32W, 2880 Lm, 4000K, 35 градусов, белый, AL140 Feron

Артикул 41613

В наличии **4 шт.**

Склад Красноярск 4 шт.



Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	32
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	2880
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	170-265
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-20 - +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	1
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Источник света	COB-светодиоды
Тип установки	Трековый
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.3
Длина, mm	75
Ширина, mm	75
Высота, mm	170
Цвет корпуса	Белый
Функции	Поворотный
Вращение по горизонтальной оси, °C	360
Вращение по вертикальной оси, °C	90
Цвет рассеивателя	Белый



