



Светильник светодиодный фасадный PWL-300110/30D 2x12w 6500K GR IP65 Jazzway

Артикул 5015128В

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Jazzway
Мощность, W	24
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	2160
Цветовая температура, K	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) .	30
Индекс цветопередачи, RA	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -30 до +50
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.5
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	24
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Источник света	SMD2835
Тип установки	Столб
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	1.3
Длина, mm	300
Ширина, mm	170
Высота, mm	104
Цвет корпуса	Серый
Функции	Неповоротный
Цвет свечения	Холодный белый
Форма светильника	Цилиндр
Температура хранения, °C	от -50 до +50

