



**Светильник**  
**светодиодный ССВ 37-**  
**4000-А40 (универсал) 37**  
**Вт, 4034 Лм, 3,5 кг) Ферекс**

Артикул ССВ 37-4000-А40

В наличии 3 шт.

Склад Красноярск 3 шт.

**Характеристики**



Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	37
Степень защиты, IP .....	IP20
Угол освещения .....	120
Световой поток, Lm .....	4034
Цветовая температура, K .....	4700-5300
Напряжение, V (Административно офисное освещение) .....	176 - 264
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение) .....	УХЛ3.1
Рабочий ток светодиодов, A .....	0.07
Коэффициент мощности не менее, $\cos \phi$ .....	0.96
Потребляемый ток не более, A (Административно офисное освещение) .....	0.17
Мах допустимый рабочий ток, A (Административно офисное освещение) .....	0.2
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение) .....	1
Производитель светодиодов (Административно офисное освещение) .....	Nichia
Количество светодиодов .....	48
Индекс цветопередачи, RA .....	80
Пульсация светового потока не более .....	1%
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение) .....	от 0 до +40
Тип установки .....	Универсальный
Материал рассеивателя .....	Призматический полистирол
Срок службы часов .....	100 000
Длина, mm .....	595
Ширина, mm .....	595
Высота, mm .....	50
Световой поток светодиодов, Lm .....	5040
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение) .....	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение) .....	Светильник
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение) .....	Прозрачный
Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение) .....	3.5
Материал корпуса .....	Оцинкованный металл

**ФЕРЕКС**