





Светильник **светодиодный ССВ 37-** **3900-К50 (37 Вт, 3956 Лм,** **2,5 кг) Ферекс**

Артикул ССВ 37-3900-К50

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики



Производитель	Ферекс
Мощность, W	37
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	3956
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V	176 - 264
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A	0.17
Мак допустимый рабочий ток, A	0.2
Класс защиты от поражения эл.током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов	48
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +40
Тип установки	Встраиваемый/накладной
Материал рассеивателя	Призматический полистирол
Срок службы часов	100 000
Масса светильника не более, kg	2.5
Материал корпуса	Оцинкованный металл
Длина, mm	1200
Ширина, mm	210
Высота, mm	40
Световой поток светодиодов, Lm	5040

