



Модуль светодиодный Indoor P2 3840Hz SMD1515 RGB 500cd (320*160mm). CHB17Z-Z063 GKGD

Артикул CHB17Z-Z063 IP2RGB

В наличии более 400 шт.

Склад МО Одинцово более 400 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, мм	2
Плотность пикселя, pix/m2	250000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1515
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	445
Разрешение модуля, мм	160*80
Количество модулей в м2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	2
Яркость, cd/m2	600
Угол обзора	140/140
Интерфейс	self-defined interface 26P
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	410
Среднее потребление, w/m2	205
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920/3840

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -10 до +40
Рабочий диапазон влажности, %	10-80
Температура хранения, С	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, м	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/40
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Средняя продолжительность жизни	50000ч

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru