

# Модуль светодиодный Indoor P2 3840Hz SMD1515 RGB 500cd (320\*160mm). CHB17Z-Z063 GKGD

Артикул CHB17Z-Z063 IP2RGB

**В наличии**                    **417**  
   **шт.**


Склад МО Одинцово    417 шт.

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Температура хранения, С ..... от -20 до +60  
Влажность при хранении, % ..... 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет  
Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно  
Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.  
Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением  
Режим сканирования ..... 1/40  
Частота дефектных точек, менее ..... 0.0001  
Скорость деградации диодов, менее ..... 5%/год  
Соответствие яркости, более ..... 95%  
Количество цветов ..... 16 384<sup>3</sup>  
Срок службы часов, не менее ..... 100 000  
Цвет свечения ..... RGB  
Шаг пикселя, мм ..... 2  
Плотность пикселя, pix/m2 ..... 250000  
Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B  
Тип светодиода ..... SMD1515  
Размер модуля, мм ..... 320\*160  
Вес модуля, г ..... 445  
Разрешение модуля, мм ..... 160\*80  
Количество модулей в м2 ..... 19.53  
Минимальное расстояние для просмотра, м ... 2  
Яркость, cd/m2 ..... 600  
Угол обзора ..... 140/140  
Интерфейс ..... self-defined interface 26P  
Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5  
Максимальное потребление, w/m2 ..... 410  
Среднее потребление, w/m2 ..... 205  
Уровень серого ..... 15 bit  
Контрастность ..... 60

**GKGD**

 +7 (962) 070-10-10

 [info@sepcom.ru](mailto:info@sepcom.ru)

[sepcom.ru](http://sepcom.ru)