



## Модуль светодиодный Outdoor P3,076 1920Hz SMD1415 RGB (320\*160mm). HMA03Z-X243 GKGD

Артикул HMA03Z-X243 OP3,076RGB

В наличии ≥ 600 шт.

Склад МО Одинцово ≥ 600 шт.

### Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Тип светодиода ..... RGB  
Температура хранения, С ..... от -20 до +60

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет  
Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130  
Уровень яркости. 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.  
Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением  
Цвет свечения ..... RGB  
Шаг пикселя, мм ..... 3.076  
Плотность пикселя, pix/m2 ..... 105 618  
Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B  
Размер модуля, мм ..... 320\*160  
Вес модуля, г ..... 465  
Разрешение модуля, мм ..... 104\*52  
Количество модулей в м2 ..... 19.53  
Минимальное расстояние для просмотра, м ..... 3  
Яркость, cd/m2 ..... 5500  
Угол обзора ..... 160/140  
Интерфейс ..... HUB75E  
Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5  
Максимальное потребление, w/m2 ..... 684  
Среднее потребление, w/m2 ..... 342  
Уровень серого ..... 15 bit  
Кадров в секунду ..... 60  
Частота обновления, Hz ..... 1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита  
Рабочий диапазон температур, С ..... от -40 до +80  
Рабочий диапазон влажности, % ..... 10-85



+7 (962) 070-10-10



info@sepcom.ru

**sepcom.ru**