



Модуль светодиодный
Outdoor P5 1920Hz
SMD1921 RGB 4500cd
(320*160) GMA03Z-X235
GKGD

Артикул GMA03Z-X235 OP5RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель GKGD
 Температура хранения, С от -45 до +80
 Влажность при хранении, % 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
 Режим сканирования 1/8
 Частота дефектных точек, менее 0.0001
 Скорость деградации диодов, менее 5%/год
 Соответствие яркости, более 95%
 Количество цветов 32768³
 Срок службы часов, не менее 100 000
 Цвет свечения RGB
 Шаг пикселя, мм 5
 Плотность пикселя, pix/m2 40 000
 Конфигурация пикселя 1R1G1B
 Тип светодиода SMD1921
 Размер модуля, мм 320*160
 Вес модуля, g 433
 Разрешение модуля, мм 64*32
 Количество модулей в м2 19.53
 Минимальное расстояние для просмотра, м ... 5
 Яркость, cd/m2 5000
 Угол обзора 120/120
 Интерфейс HUB75
 Напряжение, VDC 4.8-5.5
 Максимальное потребление, w/m2 722
 Среднее потребление, w/m2 361
 Уровень серого 15 bit
 Кадров в секунду 60

