



## Прожекторы светодиодные PFL-V 30w 6500K IP65 Jazzway

Артикул 5039711

**В наличии**                    **1 шт.**

Склад Красноярск            1 шт.

### Характеристики

|  |                   |
|--|-------------------|
| Производитель .....  | Jazzway           |
| Мощность, W .....  | 30                |
| Степень защиты, IP (Промышленные<br>светильники) .....             | 65                |
| Световой поток, Lm (Промышленные<br>светильники) .....             | 2700              |
| Цветовая температура, K .....                                      | 6500              |
| Угол освещения (Промышленные светильники) .                        | 100               |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) ..                        | 185-260           |
| Индекс цветопередачи, RA .....                                     | 80                |
| Температура эксплуатации, °C<br>(Промышленные светильники) .....   | -40 - +50         |
| Срок службы часов .....  | 35 000            |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi .....                       | 0,9               |
| Климатическое исполнение (Промышленные<br>светильники) .....       | У1                |
| Класс защиты (Промышленные светильники) .....                      | 1                 |
| Количество светодиодов (Промышленные<br>светильники) .....         | 49                |
| Материал рассеивателя .....  | Закаленное стекло |
| Источник света .....   | SMD2835           |
| Тип установки .....  | Накладной         |
| Материал корпуса .....   | Алюминий          |
| Масса светильника не более, kg<br>(Промышленные светильники) ..... | 0.42              |
| Длина, mm .....  | 170               |
| Ширина, mm .....   | 154               |
| Высота, mm .....   | 31                |
| Цвет корпуса .....   | Черный            |
| Функции .....  | Поворотный        |
| Цвет свечения .....  | Холодный белый    |
| Форма светильника .....  | Прямоугольник     |
| Температура хранения, °C .....                                     | от -50 до +50     |
| Относительная влажность хранения, % .....                          | 98                |