



Светильник
светодиодный фасадный
PWL-200110/30D 1x9w
6500K(новый) GR IP65
Jazzway

Артикул 2857989В

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Jazzway
Мощность, W	9
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	810
Цветовая температура, K	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	30
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	198-253
Индекс цветопередачи, RA	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -30 до +50
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.5
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	9
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Источник света	SMD2835
Тип установки	Накладной
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.8
Длина, mm	200
Ширина, mm	170
Высота, mm	104
Цвет корпуса	Серый
Функции	Неповоротный

jazzway

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru