



# Светильник трековый светодиодный на шинопровод 30W, 2100 Lm, 4000K, 120 градусов, белый, AL132 Feron

Артикул 48381

**В наличии**                    **5 шт.**

Склад Красноярск            4 шт.

Склад Новосибирск        1 шт.

## Характеристики

Производитель .....	Feron
Мощность, W .....	30
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	2100
Цветовая температура, K .....	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	170-265
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	-20 - +55
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	УХЛ4
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	36
Материал рассеивателя .....	Пластик
Источник света .....	SMD2835
Тип установки .....	Трековый
Материал корпуса .....	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	0.357
Длина, mm .....	478
Ширина, mm .....	33
Высота, mm .....	41
Цвет корпуса .....	Белый
Функции .....	Неповоротный
Вращение по горизонтальной оси, °C .....	0
Вращение по вертикальной оси, °C .....	0

