



Светильник трековый светодиодный на шинопровод 30W, 2100 Lm, 4000K, 120 градусов, белый, AL132 Feron

Артикул 48381

В наличии **19 шт.**

Склад Красноярск 16 шт.

Склад Кемерово 2 шт.

Склад Новосибирск 1 шт.

Характеристики

| | |
|---|--------------|
| Производитель | Feron |
| Мощность, W | 30 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | 40 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 2100 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) .. | 120 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 170-265 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | -20 - +55 |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 5% |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | УХЛ4 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 36 |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Источник света | SMD2835 |
| Тип установки | Трековый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 0.357 |
| Длина, mm | 478 |
| Ширина, mm | 33 |
| Высота, mm | 41 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Функции | Неповоротный |
| Вращение по горизонтальной оси, °C | 0 |

