



# Светодиодный прожектор подводный D190\*H75 IP68 12W AC24V RGB, LL-891 Feron

Артикул 32171

**В наличии**      **0 шт.**

## Характеристики

Производитель .....	Feron
Мощность, W .....	12
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	68
Цветовая температура, K .....	RGB
Угол освещения (Промышленные светильники) .	24
Напряжение, V (Промышленные светильники) .	AC24
Индекс цветопередачи, RA .....	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	-40 - +40
Срок службы часов .....	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Epistar
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	3
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	12
Материал корпуса .....	Сталь
Длина, mm .....	190
Ширина, mm .....	190
Высота, mm .....	75
Цвет корпуса .....	Металлик
Функции .....	автоматическая смена цвета
Ширина упаковки, mm .....	202
Высота упаковки, mm .....	198
Цвет свечения .....	RGB
Длина провода, m .....	0,25
Глубина упаковки, мм .....	88
Шаг резьбы, мм .....	1.5

