



Светильник **светодиодный трековый** **низковольтный 12W, 1080** **Lm, 4000K, 30 градусов,** **белый, MGN300 Feron**

Артикул 41928

В наличии **0 шт.**

Характеристики

| | |
|---|---------------|
| Производитель | Feron |
| Мощность, W | 12 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | 20 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 1080 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 30 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 48 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | -20 - +40 |
| Срок службы часов | 50 000 |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 5% |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.5 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | УХЛ4 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 3 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 12 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Длина, mm | 220 |
| Ширина, mm | 22 |
| Высота, mm | 43 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип крепления | На шинопровод |
| Патрон | нет |
| Вес изделия с упаковкой, г | 140 |
| Глубина упаковки, мм | 225 |
| Тип LED | 3030SMD |
| Светильник поворотный/неповоротный | неповоротный |