



Светильник светодиодный фасадный PWL-300110/30D 2x12w 6500K BL IP65 Jazzway

Артикул 5015142В

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Jazzway
Мощность, W	24
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	2160
Цветовая температура, K	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	30
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	200-240
Индекс цветопередачи, RA	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -30 до +50
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,5
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50-60
Потребляемый ток, A	0.05
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	2
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	1.3
Ширина, mm	170
Высота, mm	300
Цвет корпуса	Черный
Диаметр, mm	110
Температура хранения, °C	от -50 до +50
Относительная влажность хранения, %	98% при 35 C