



Светильник светодиодный пылевлагозащищенный PWP-C3 1200 40w 4000K Jazzway

Артикул 5039346

В наличии **6 шт.**
Склад Красноярск 6 шт.

Характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Производитель | Jazzway |
| Мощность, W | 40 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Угол освещения | 120 |
| Световой поток, Lm | 4640 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Напряжение, V (Административно офисное освещение) | 196-264 |
| Климатическое исполнение (Административно офисное освещение) | УХЛ2 |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.9 |
| Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение) | 2 |
| Количество светодиодов | 192 |
| Индекс цветопередачи, RA | 85 |
| Пульсация светового потока не более | 1% |
| Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение) | -20 - +40 |
| Тип установки | Подвесной |
| Материал рассеивателя | Опаловый поликарбонат |
| Срок службы часов | 40 000 |
| Источник света | SMD2835 |
| Длина, mm | 1200 |
| Ширина, mm | 71 |
| Высота, mm | 45 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение) | Нейтральный белый |
| Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение) | Светильник |
| Форм-фактор | Полосный |

