



Светильник **пылевлагозащищенный** **6500K 72W, AL5097 Feron**

Артикул 48495

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	72
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	7200
Цветовая температура, K	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) .	180-265
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-20 - +40
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	192
Материал рассеивателя	Пластик PC
Материал корпуса	пластик PC
Длина, mm	1500
Ширина, mm	60
Высота, mm	40
Цвет корпуса	Белый
Ширина упаковки, mm	63
Высота упаковки, mm	40
Температура хранения, °C	-20...+60
Относительная влажность хранения, %	80% (при 25 °C)
Глубина упаковки, mm	1500
Вес изделия с упаковкой, g	280