



Прожектор светодиодный PFL-S4- 50w 6500K 80° IP65 Jazzway

Артикул 5036420

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

| | |
|--|----------------|
| Производитель | Jazzway |
| Мощность, W | 50 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP65 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 5500 |
| Цветовая температура, K | 6500 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 80 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 185-265 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | -40 - +50 |
| Срок службы часов | 35000 |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.9 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | У1 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 1 |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) | 50-60 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 80 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 0.75 |
| Длина, mm | 205 |
| Ширина, mm | 29 |
| Высота, mm | 228 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Температура хранения, °C | от -50 до +50 |
| Относительная влажность хранения, % | 98% при 35°C |
| Высота установки, m | 5 |