



# Модуль светодиодный Indoor P3 1920Hz SMD2020 RGB 500cd (192\*192mm). BMA03X-C405 GKGD

Артикул BMA03X-C405 IP3RGB

**В наличии**      **0 шт.**

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
 Тип светодиода ..... RGB  
 Температура хранения, С ..... от -20 до +60  
 Влажность при хранении, % ..... 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130  
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.  
 Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением  
 Цвет свечения ..... RGB  
 Шаг пикселя, мм ..... 3  
 Плотность пикселя, pix/m2 ..... 111.111  
 Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B  
 Размер модуля, мм ..... 192\*192  
 Вес модуля, г ..... 240  
 Разрешение модуля, мм ..... 64\*64  
 Количество модулей в м2 ..... 27.127  
 Минимальное расстояние для просмотра, м ... 3  
 Яркость, cd/m2 ..... 500  
 Угол обзора ..... 120/120  
 Интерфейс ..... HUB75E  
 Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5  
 Максимальное потребление, w/m2 ..... 271  
 Среднее потребление, w/m2 ..... 135  
 Уровень серого ..... 15 bit  
 Кадров в секунду ..... 60  
 Частота обновления, Hz ..... 1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, С ..... от -10 до +40  
 Рабочий диапазон влажности, % ..... 10-80

