



Модуль светодиодный
Indoor P3,076 1920Hz
SMD2020 RGB 500cd
(320*160mm) BMA03X-
C510 GKGD

Артикул BMA03X-C510 IP3,076RGB

В наличии **более 1000 шт.**
 Склад МО Единцово более 1000 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, мм	3.076
Плотность пикселя, pix/m2	105625
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2020
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	337
Разрешение модуля, мм	104*52
Количество модулей в м2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	3.076
Яркость, cd/m2	500
Угол обзора	170/170
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.5-5
Максимальное потребление, w/m2	18
Среднее потребление, w/m2	9
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +40
Температура хранения, С	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-60
Соответствие яркости, более	98,5%
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB

