Модуль светодиодный Indoor P4 1920Hz SMD2020 RGB 600cd (320*160) BMA03X-C506 GKGD

Артикул BMA03X-C506 IP4RGB

В наличии **1200 шт.**

Склад МО Одинцово 1200 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, C	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-85
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Количество цветов	32768^3
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, mm	4
Плотность пикселя, pix/m2	62 500
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2121
Размер модуля, mm	320*160
Вес модуля, g	360
Разрешение модуля, mm	80*40
Количество модулей в m2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, m	4
Яркость, cd/m2	600
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75E-16P
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	351
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Частота обновления, Hz	1920/3840
Рабочий диапазон температур, C	от -10 до +40
Рабочий диапазон влажности, %	10-80