



**Модуль светодиодный**  
**Outdoor P10 SMD2835**  
**Белый 2000cd**  
**(320\*160mm) 2309W GKGD**

Артикул 2309W OP10W

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>В наличии</b>  | <b>86 шт.</b> |
| Склад Красноярск  | 1 шт.         |
| Склад Кемерово    | 77 шт.        |
| Склад Новосибирск | 8 шт.         |

**Характеристики**

|   |         |
|---|---------|
| Производитель .....                         | GKGD    |
| Цвет свечения .....                         | Белый   |
| Шаг пикселя, мм .....                       | 10      |
| Плотность пикселя, pix/m2 .....             | 10 000  |
| Конфигурация пикселя .....                  | 1R      |
| Тип светодиода .....                        | SMD2835 |
| Размер модуля, мм .....                     | 320*160 |
| Вес модуля, г .....                         | 565     |
| Разрешение модуля, мм .....                 | 32*16   |
| Количество модулей в m2 .....               | 19.53   |
| Минимальное расстояние для просмотра, м ... | 10      |
| Яркость, cd/m2 .....                        | 2000    |
| Угол обзора .....                           | 110     |
| Интерфейс .....                             | HUB12   |
| Напряжение, VDC .....                       | 4.8-5.5 |
| Максимальное потребление, w/m2 .....        | 220     |
| Среднее потребление, w/m2 .....             | 80-10   |
| Уровень серого .....                        | 16 bit  |
| Кадров в секунду .....                      | 60      |
| Частота обновления, Hz .....                | 200     |

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита  
 Рабочий диапазон температур, С .....

|               |
|---------------|
| от -20 до +50 |
|---------------|

Рабочий диапазон влажности, % .....

|       |
|-------|
| 10-85 |
|-------|

