



Светильник потолочный на подвесе MR16 35W, 230V, белый, хром, D55*H180 ML1868 Feron

Артикул 48648

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	15
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1350
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	170-240
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-20 - +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Цвет корпуса	белый-хром
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	55
Ширина, мм	55
Высота, мм	180
Количество в коробке, шт	1/20
Климатическое исполнение (Точечные светильники)	УХЛ4
Ширина упаковки, мм (Точечные светильники) .	31
Высота упаковки, мм (Точечные светильники) ..	107
Частота питающей сети, Hz (Точечные светильники)	50
Комплектация	клемма, монтажный комплект (саморезы + дюпеля)
Патрон	GU10
Класс защиты	1
Глубина упаковки, мм	31
Тип крепления	подвесной
Напряжение, V (Интерьерные светильники)	230
Степень защиты, IP (Интерьерные	

