



**Светильник потолочный**  
**на подвесе MR16 35W,**  
**230V, GU10, чёрный,**  
**золото D55\*H180 ML1868**  
**Feron**

Артикул 48647

В наличии 0 шт.

Характеристики



Производитель .....	Feron
Мощность, W .....	15
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	1350
Цветовая температура, K .....	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	170-240
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники) .....	-20 - +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	УХЛ4
Цвет корпуса .....	черный-золото
Тип установки .....	Накладной
Материал корпуса .....	Алюминий
Длина, mm .....	55
Ширина, mm .....	55
Высота, mm .....	180
Количество в коробке, шт .....	1/20
Климатическое исполнение (Точечные светильники) .....	УХЛ4
Ширина упаковки, mm (Точечные светильники) .	31
Высота упаковки, mm (Точечные светильники) ..	32
Частота питающей сети, Hz (Точечные светильники) .....	50
Комплектация .....	клемма, монтажный комплект (саморезы +дюпеля)
Патрон .....	GU10
Класс защиты .....	1
Глубина упаковки, mm .....	108
Тип крепления .....	подвесной
Напряжение, V (Интерьерные светильники) ....	230
Степень защиты, IP (Интерьерные светильники) .....	IP20
Температура эксплуатации, °С (Интерьерные светильники) .....	от 0 до +40

