



Светильник потолочный
на подвесе MR16 35W,
230V, GU10, чёрный,
золото D55*H180 ML1868
Feron

Артикул 48647

В наличии 0 шт.

Характеристики



Производитель	Feron
Мощность, W	15
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1350
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	170-240
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники)	-20 - +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Цвет корпуса	черный-золото
Тип установки	Накладной
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	55
Ширина, mm	55
Высота, mm	180
Количество в коробке, шт	1/20
Климатическое исполнение (Точечные светильники)	УХЛ4
Ширина упаковки, mm (Точечные светильники) .	31
Высота упаковки, mm (Точечные светильники) ..	32
Частота питающей сети, Hz (Точечные светильники)	50
Комплектация	клемма, монтажный комплект (саморезы +дюпеля)
Патрон	GU10
Класс защиты	1
Глубина упаковки, mm	108
Тип крепления	подвесной
Напряжение, V (Интерьерные светильники)	230
Степень защиты, IP (Интерьерные светильники)	IP20
Температура эксплуатации, °С (Интерьерные светильники)	от 0 до +40

