



Светильник светодиодный MGN306 трековый низковольтный 12W, 960 Lm, 4000K, 110 градусов, черный Feron

Артикул 48561

В наличии **41 шт.**

Склад Красноярск 30 шт.

Склад МО Одинцово 11 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	12
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP20
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	960
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	110
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	48
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-20 - +40
Срок службы часов	50 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,5
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	3
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	48
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Тип установки	На шинопровод
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	222
Ширина, mm	22
Высота, mm	105
Цвет корпуса	Черный
Ширина упаковки, mm	118
Высота упаковки, mm	70

