



Светильник трековый однофазный магнитный Circul 48В 6Вт "Bridgelux" 4000К Чёрный 3года SignImpress

Артикул SIO20301

В наличии	87 шт.
Склад Красноярск	30 шт.
Склад Кемерово	10 шт.
Склад МО Одинцово	17 шт.
Склад Новосибирск	1 шт.
Склад МО Долгопрудный	29 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Мощность, W	6
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	44
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	583
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	24
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	48
Индекс цветопередачи, RA	90
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-30...+40
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,5
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	60
Тип установки	Трековый
Материал корпуса	Алюминий
Высота, мм	75
Цвет корпуса	Чёрный
Диаметр, мм	80
Длина упаковки, мм	100
Ширина упаковки, мм	100
Высота упаковки, мм	85
Вес изделия с упаковкой, г	375
Класс энергоэффективности	F
Количество ед. в транспортной коробке, шт. ...	1/30