



Светильник трековый магнитный подвесной Cylinder Bridgelux 48В 6Вт 4000К Белый 3года SignImpress

Артикул SI020320

В наличии **48 шт.**

Склад Красноярск	27 шт.
Склад Кемерово	10 шт.
Склад МО Одинцово	7 шт.
Склад МО Долгопрудный	4 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Мощность, W	6
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	44
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	421
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	24
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	48
Индекс цветопередачи, RA	90
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-30...+40
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,5
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	60
Тип установки	Трековый
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	1250
Цвет корпуса	Белый
Диаметр, mm	30
Длина упаковки, mm	310
Ширина упаковки, mm	105
Высота упаковки, mm	50
Вес изделия с упаковкой, г	340
Класс энергоэффективности	G
Количество ед. в транспортной коробке, шт.	1/20