



Светильник накладной со светодиодами 36W, 2880Lm, 3000K-4000K-6400K, AL1600 ONE Feron

Артикул 48883

В наличии **15 шт.**

Склад Красноярск 11 шт.

Склад Новосибирск 4 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	36
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP44
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	2880
Цветовая температура, K	3000K-6400K
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	170-265
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	+1 - +40
Срок службы часов	50 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	< 5
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Материал рассеивателя	Матовый акриловый полимер
Тип установки	Накладной
Материал корпуса	Пластик
Длина, mm	300
Ширина, mm	300
Высота, mm	42
Цвет корпуса	Белый
Ширина упаковки, mm	54
Высота упаковки, mm	304
Цвет освещения	3000K-6400K

