



**Светильник трековый
светодиодный на
шинопровод 10W, 800 Lm,
4000K, 35 градусов,
черный, AL141 Feron**

Артикул 48711

В наличии 0 шт.

Характеристики



Производитель	Feron
Мощность, W	10
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	800
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) . .	170-265
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-20 - +40
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	< 5
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,6
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	1
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	100
Ширина, mm	59
Высота, mm	135
Цвет корпуса	Черный
Ширина упаковки, mm	62
Высота упаковки, mm	134
Вращение по горизонтальной оси, °C	360
Вращение по вертикальной оси, °C	90
Цвет свечения	Белый
Вес изделия с упаковкой, г	120
Глубина упаковки, мм	108
Светильник поворотный/неповоротный	поворотный
Тип подключения	однофазный
Тип лампы	СОВ

