



**Светильник трековый
светодиодный на
шинопровод 18W, 1440 Lm,
4000K, 35 градусов,
черный, AL141 Feron**

Артикул 48713

В наличии 5 шт.

Склад Красноярск 5 шт.

Характеристики



| | |
|---|---------------|
| Производитель | Feron |
| Мощность, W | 18 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | 40 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 1440 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 35 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) . . | 170-265 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | -20 +40° |
| Срок службы часов | 30 000 |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 5% |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | УХЛ4 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 2 |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) | 50 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 1 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип установки | На шинопровод |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Длина, mm | 116 |
| Ширина, mm | 78 |
| Высота, mm | 150 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина упаковки, mm | 82 |
| Высота упаковки, mm | 156 |
| Вращение по горизонтальной оси, °C | 360 |
| Вращение по вертикальной оси, °C | 90 |
| Цвет свечения | Белый |
| Вес изделия с упаковкой, г | 180 |
| Глубина упаковки, мм | 124 |
| Тип LED | COB |
| Светильник поворотный/неповоротный | поворотный |

