



Светильник поворотный влагозащищенный ДПП 07-104-850-Д120 (104 Вт, до 13509 Лм, 7,5 кг). **Ферекс**

Артикул ДПП 07-104-850-Д120

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	110
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	11586
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.47
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	48
Материал рассеивателя	Прозрачный поликарбонат
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Поворотный кронштейн
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	6.5