



Светильник пылевлагозащищенные PWP-C3 SPEC 1200 40w 4000K Ra90 IP65 (5лет.гар). Jazzway

Артикул 5047495

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Jazzway
Мощность, W	40
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	4800
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	196-264
Индекс цветопередачи, RA	> 90
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-20 - +40
Срок службы часов	40 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,9
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ2
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50-60
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	192
Материал рассеивателя	Опаловый поликарбонат
Источник света	SMD2835
Материал корпуса	поликарбонат, алюминий
Длина, mm	1200
Ширина, mm	45
Высота, mm	71
Цвет корпуса	Белый
Температура хранения, °C	от -50 до +50
Относительная влажность хранения, %	98% при 35 C

