



# Светильник светодиодный для высоких пролетов РР1-03 200w 5000K 120° IP65 Jazzway

Артикул 5024090

**В наличии**      **0 шт.**

## Характеристики

|   |                     |
|---|---------------------|
| Производитель .....   | Jazzway             |
| Мощность, W .....   | 200                 |
| Степень защиты, IP (Промышленные<br>светильники) .....                  | 65                  |
| Световой поток, Lm (Промышленные<br>светильники) .....                  | 20000               |
| Цветовая температура, K .....   | 5000                |
| Угол освещения (Промышленные светильники) ..                            | 120                 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) ..                             | 230                 |
| Индекс цветопередачи, RA .....  | 80                  |
| Температура эксплуатации, °C<br>(Промышленные светильники) .....        | -20 - +40           |
| Срок службы часов .....   | 30 000              |
| Пульсация светового потока не более<br>(Промышленные светильники) ..... | 5%                  |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi .....                            | >0.9                |
| Климатическое исполнение (Промышленные<br>светильники) .....            | У1                  |
| Класс защиты (Промышленные светильники) ....                            | 1                   |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные<br>светильники) .....           | 50-60               |
| Материал рассеивателя .....   | термостойкое стекло |
| Материал корпуса .....  | Литой алюминий      |
| Масса светильника не более, kg<br>(Промышленные светильники) .....      | 2,24                |
| Длина, mm .....   | 991                 |
| Ширина, mm .....  | 120                 |
| Высота, mm .....  | 35                  |
| Цвет корпуса .....  | Черный              |
| Температура хранения, °C .....  | от -50 до +50       |
| Относительная влажность хранения, % .....                               | 98% при 35 С        |
| Высота установки .....  | 8-14 м              |