




Светильник **светодиодный ДСО 06-45-** **850-Д120 (45 Вт, до 5794** **Лм, 1,2 м, 2,1 кг) Ферекс**

Артикул ДСО 06-45-850-Д120

В наличии **1 шт.**

Склад Новосибирск 1 шт.

Характеристики



Производитель	Ферекс
Мощность, W	45
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	4637
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У2
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.21
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	60
Материал рассеивателя	Прозрачный поликарбонат
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Тип установки	Потолочный, настенный, подвесной
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.1
Длина, мм	1200

ФЕРЕКС

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru