



# Модуль светодиодный Outdoor P10 dip RGB (320\*160) QIANGLI

Артикул P10 dip Outdoor RGB

**В наличии**      **45 шт.**

Склад Красноярск      45 шт.

## Характеристики

Производитель	SignImpress
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, мм	10
Плотность пикселя, pix/m2	10 000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	650
Разрешение модуля, мм	32*16
Минимальное расстояние для просмотра, м	10
Яркость, cd/m2	6500
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4,8-5,5
Максимальное потребление, w/m2	530
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, %	10-80
Цвет (Модули)	Полноцветный
Шаг пикселя, мм (Модули)	10
Разрешение модуля, pixel (Модули)	32*16
Срок службы, часов (Модули)	100 000
Яркость, cd/m <sup>2</sup> (Модули)	6.5
Мощность максимальная, W (Модули)	25
Мощность средняя, W (Модули)	17.5
Угол обзора (Модули)	120/70
Расстояние видимости, м (Модули)	15-100
Температура эксплуатации, °С (Модули)	от -30 до +50
Вес, kg (Модули)	0.8
Напряжение, V (Модули)	220