



# Светодиодный светильник промышленный для высоких потолков ДСП 01-135-850-Д120 Ферекс

Артикул ДСП 01-135-850-Д120

**В наличии**            1 шт.

Склад Красноярск    1 шт.

## Характеристики

Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	135
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	17010
Цветовая температура, K .....	5000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA .....	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	-40 - +50
Срок службы часов .....	100 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пulsация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	1
Тип установки .....	Подвесной
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	5.5
Цвет корпуса .....	Серый
Функции .....	Поворотный
Цвет свечения .....	Нейтральный белый
Форма светильника .....	Цилиндр